

Datenblatt

Bodensteckdose

Bezeichnung:

Art. Nr. 2290-2A Alu Natur geschliffen 1x Schuko

Beschreibung:

Bodensteckdose mit verschließbarem Klappdeckel 2/16A 250 V . Bodeneben zu setzende Einzeldose aus Aluminium, Niro-Deckeleinlage. Schwere Ausführung, befahrbar, mit Deckeldichtung, zur Reinigung mit Naßkehrgeräten geeignet.

Abmessungen 110 x 95 x 70 mm. Zuleitung über 2x M25.

Bei entsprechend sachgemäßem Einbau in einem Mörtelbett kann die Bodensteckdose vom PKW befahren werden. Die Steckdoseneinsätze verfügen über ein VDE Zeichen.

Vorschlag zur Montage: Platzhalter (Styropor, bzw. Holzkasten ca. 150x150mm) im Estrich entfernen, den Geräteträger in der Dosenbox entfernen und die Dosenbox mit Papier ect. ausfüllen. Die Bodensteckdose mit einer Wasserwaage in ein Mörtelbett etc. hineindrücken und an die Oberkante des Endbelags anpassen. Das Leerrohr in die vorgesehene M25 Öffnungen stecken. Danach kann der Rest mit Mörtel ausgefüllt werden. Der Kranz unter dem Deckel muss regelmäßig gereinigt werden!



Einsatzbereich: In feucht/nass gepflegten Räumen

Technische Daten:

Material: Gehäuse Aluminiumguss/ Deckel Aluminium geschliffen
Abmessungen: ca. 110x95x70
Gewicht: ca. 700 g
Belastbarkeit: PKW befahrbar
Steckeinsätze: Schuko, VGA, Rj45, XLR, SAT, TAE Etc.