

Datenblatt

CEE Bodensteckdose

Bezeichnung:

Art. Nr. H23 1x CEE 5/16A oder CEE 5/32A, 2x Schuko

Beschreibung:

CEE-Bodensteckdose mit unverlierbaren schraubbaren Klappdeckel ohne Griff, für Außenanwendung. Bodeneben zu setzende Einzeldose aus salzbeständigem Aluminium, schwere Ausführung, befahrbar. In geschlossenem und geöffnetem Zustand wasserdicht, Schutzart IP 67. Oberfläche Alu Natur geschliffen. Deckel wird mit einem Sonderschlüssel aufgeschraubt. Bestückt mit: 1x CEE 5/16A oder CEE 5/32A, 2x Schuko (ungesichert, ohne Verdrahtung)

Abmessungen: 220x170x230mm. Zuleitung seitlich und unten je 2 M32x1,5

Hinweis zur Montage:

Die CEE Bodensteckdosen müssen regelmäßig von Schmutz befreit werden, im Gummidichtungsbereich nachfetten, ansonsten ist der Wasserschutz nicht mehr gegeben. Der Anschluss ist nur von einer befugten Elektrofachkraft durchzuführen.



Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich in geschlossenem und ausgefahrenem Zustand
Wasserdicht, Schutzart IP67

Technische Daten:

Material: Gehäuse aus Salzwasserbeständigem Aluminium
Abmessungen: 220x170mm Höhe 230mm
Gewicht: ca. 5500 g
Belastbarkeit: LKW befahrbar, Belastung 6 Tonnen
Einsätze: Schuko, Rj45, XLR

