

## Hohlbodentank-System: 8503E1

### Spezifikation:

|                 |  |
|-----------------|--|
| Artikel-Nr.:    | 8503E1   |
| Produktgruppe:  | Hohlbodentank-System   |
| Einheiten:      | 3  |
| Bestückung:     | 2x SCHUKO Steckdose mit VDE-Prüfzeichen<br>1x RJ45 2-fach CAT6A  |
| Bauform:        | Rechteckig   |
| Untergrund:     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Estrich geeignet</li> <li>• Für Hohlböden geeignet</li> </ul>           |
| Montage-Art:    | UP-Montage   |
| Deckelmerkmale: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klappbar</li> <li>• Lässt sich mit gesteckten Steckern schließen</li> </ul> |
| Einsatzbereich: | Trocken- bis feuchtgepflegt  |
| Schutzart:      | IP20   |
| EAN:            | 4058796003565  |

### Technische Daten:

|                |  |
|----------------|--|
| Material:      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmen aus 1,5mm Edelstahl (1.4301)</li> <li>• Aufnahmebox aus sendzimirverzinktem Stahlblech</li> <li>• Deckel aus 1,5mm Edelstahl (1.4301)</li> <li>• Geräteträger aus Aluminium</li> </ul> |
| Farbe:         | Edelstahl  |
| Oberfläche:    | Geschliffen  |
| Gewicht:       | 2000g  |
| Abmessungen:   | 230 x 180 x 90mm   |
| Einbaumaße:    | 205 x 155 x 90mm   |
| Zuleitung:     | 2x seitlich; 2x hinten; 2x unten; Ø 25mm   |
| Belastbarkeit: | Begehbar (Punktlast max. 120kg)  |

### Besonderheiten:

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Lieferzustand: | Komplett einbaufertig vormontiert |
|----------------|-----------------------------------|



Die Abbildungen können von der angegebenen Bestückung abweichen sowie Zubehör-Artikel darstellen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.