

## Wallbox: 5802A

### Spezifikation:

Artikel-Nr.:	5802A
Produktgruppe:	Wallbox
Einheiten:	1
Bestückung:	1x Typ 2 Ladebuchse (IEC 62196)
Max. Ladeleistung:	22 kW
Max. Ladestrom:	32 A
Absicherung:	1x LS B6, 1-pol 1x LS C32, 3-pol 1x FI/LS, 16A, 0,03A, 1-pol 1x FI, 40A, 0,03A, 4-pol 1x Fehlergleichstromschutz > DC 6 mA
Verdrahtung:	Anschlussfertig verdrahtet
Bauform:	Rechteckig
Untergrund:	Zur Wandmontage geeignet
Montage-Art:	UP-Montage
Türmerkmale:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klappbar</li> <li>• Lässt sich mit gesteckten Steckern schließen</li> <li>• Mit Drehriegelschließzylinder verschließbar</li> </ul>
Einsatzbereich:	Außen- & Innenbereich
Schutzart:	IP44



### Technische Daten:

Material:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmen aus massivem Aluminium</li> <li>• Gehäuse aus 1,5mm Edelstahl (1.4301)</li> <li>• Deckel aus 10mm Aluminium</li> <li>• Geräteträger aus Aluminium</li> </ul>
Farbe:	Anthrazit (RAL 7016)
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Gewicht:	17kg
Abmessungen:	551 x 334 x 145mm
Einbaumaße:	485 x 304 x 118mm
Zuleitung:	2x hinten; 2x oben; Ø 32 / 40mm

### Besonderheiten:

Lieferzustand:	Komplett einbaufertig vormontiert
Features:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicheres Laden durch Ladebetriebsart Mode 3</li> <li>• 1 bis 3-phasiges Laden (3,7kW – 22kW)</li> <li>• Mit Netzwerk- und serieller Schnittstelle</li> <li>• Integrierter passwortgeschützter Webserver</li> <li>• Stecker-Entriegelung bei Spannungsausfall</li> </ul>

*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.*

- Funktionskontrolle des Leistungsschützes
- Ladestromregelung durch Kabelerkennung
- Optische Ladestatusanzeige

*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.*