

## Energiesäulen: EST25-1

### Spezifikation:

<b>Artikel-Nr.:</b>	EST25-1
<b>Produktgruppe:</b>	Energiesäulen
<b>Einheiten:</b>	12
<b>Bestückung:</b>	8 x Schuko 2 x CEE 5/16A 400V/6h 2 x CEE 5/32A 400V/6h
<b>Absicherung:</b>	4 x LS, B16, 1-pol 2 x LS, C16, 3-pol 2 x LS, C32, 3-pol 2 x FI, 40A, 0,03A, 4-pol
<b>Anschluss:</b>	1 x Hauptleitungsabzweigklemme Pollmann HLAk 25mm <sup>2</sup> , 5pol.
<b>Verdrahtung:</b>	Anschlussfertig vorverdrahtet
<b>Bauform:</b>	Säule
<b>Untergrund:</b>	Für Stein, Beton und Asphalt geeignet
<b>Montage-Art:</b>	Aufboden
<b>Türmerkmale:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lässt sich mit gesteckten Steckern schließen</li> <li>• Mit Profil-Halbzylinderschloss verschließbar</li> </ul>
<b>Einsatzbereich:</b>	Außenbereich
<b>EAN:</b>	0706332881323



### Technische Daten:

<b>Schutzart:</b>	IP 44 (im ungenutzten Zustand) IP 44 (im genutzten Zustand)
<b>Material:</b>	Gehäuse aus Edelstahl (1.4301)
<b>Farbe:</b>	Edelstahl
<b>Oberfläche:</b>	Geschliffen
<b>Gewicht:</b>	41,00 kg
<b>Abmessungen:</b>	Breite: 425 mm Höhe: 1310 mm Tiefe: 285 mm
<b>Zuleitung:</b>	1 x unten; 200 x 150 mm (rechteckig)

### Besonderheiten:

<b>Opt. Zubehör:</b>	Art.-Nr. BAEST25 - Erdstück/ Bodenanker für EST25 Art.-Nr. 12301 - (Aufbau-)Sockel
<b>Features:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Bestückungen mit VDE-Prüfzeichen</li> <li>• Komplett einbaufertig vormontiert</li> </ul>